

DAFTAR TABEL

2.1. Perbandingan Sensor Suhu	17
2.2. Konfigurasi Pin LCD 4x16	26
2.3. Tabel Posisi Karakter Pada LCD 4x16	27
3.1. Definisi Operasional Variabel Bebas	33
3.2. Definisi Operasional Variabel Tergantung	34
3.3. Definisi Operasional Variabel Terkendali	34
3.4. Jadwal Kegiatan	37
4.1. Pengukuran suhu pada 32°C untuk T1	51
4.2. Pengukuran suhu pada 32°C untuk T2	52
4.3. Pengukuran suhu pada 32°C untuk T3	52
4.4. Pengukuran suhu pada 32°C untuk T4	53
4.5. Pengukuran suhu pada 34°C untuk T1	53
4.6. Pengukuran suhu pada 34°C untuk T2	54
4.7. Pengukuran suhu pada 34°C untuk T3	54
4.8. Pengukuran suhu pada 34°C untuk T4	55
4.9. Pengukuran suhu pada 36°C untuk T1	55
4.10. Pengukuran suhu pada 36°C untuk T2	56

4.11. Pengukuran suhu pada 36°C untuk T3	56
4.12. Pengukuran suhu pada 36°C untuk T4	57
4.13. Hasil Pengukuran Pengujian Baterai	58
4.14. Hasil Pengujian Linearitas Sensor Suhu	59