

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakteristik Pengoperasian (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C kecuali dinyatakan lain, P1 > P2. Rangkaian pemutus sambungan yang ditunjukkan dalam diperlukan untuk memenuhi spesifikasi kelistrikan.)	23
Tabel 2. 2 Maximum Ratings.....	26
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan.....	43
Tabel 4. 1 Spesifikasi HFNC Fisher&Paykel Airvo2 ..	45
Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Tekanan dan Parameter Flow Pada Kondisi Blokage Error.....	53
Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Tekanan dan Parameter Flow Pada Kondisi Blokage Error.....	56
Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran Tekanan dan Parameter Flow Pada Kondisi Blokage Error.....	59
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Tekanan dan Parameter Flow Pada Kondisi Blokage Error.....	61
Tabel 5. 1 Karakteristik Pengoperasian (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C kecuali dinyatakan lain, P1 > P2. Rangkaian pemutus sambungan yang ditunjukkan dalam diperlukan untuk memenuhi spesifikasi kelistrikan.)	Error!

Bookmark not defined.

Tabel 5. 2 Maximum Ratings**Error! Bookmark not defined.**